

## Sponkovačka BeA typ 380/16-420

Základní sponkovačka z nejnižší výkonové řady. Ergonomicky zdařilá, lehká a výkonná, s nízkou spotřebou vzduchu a účinným tlumičem hluku, která vyniká také snadnou obsluhou. Takto lze stručně charakterizovat mnohostrannou sponkovačku typu 380/16-420. Perfektním výsledkům při různých pracích napomáhá i excentrické provedení úderníku. Pro zcela spolehlivou práci i s obzvláště krátkými sponami jsou dodávány speciální lišty zásobníku – viz Zvláštní příslušenství. Sponkovačka je tak připravena především pro dlouhodobé, spolehlivé a těžké nasazení v nejrůznějších provozech.



### Typické použití :

Čalouněný nábytek, skříňky a nábytek pro audiotechniku, automobilový průmysl, košíkářské zboží, kočárky atd.

Rozměry : délka -	221 mm
výška -	144 mm
šířka -	43 mm

### Technická data

Typové označení :	380/16-420	380/16-420 C
Objednací číslo :	12000063	12000065
Plnění zásobníku :	spodní	spodní
Bezpečnostní pojistka :		kontaktní spouštění
Průmyslové spony typ :	80 a 380	80 a 380
Kapacita zásobníku :	156 kusů spon	156 kusů spon
Kusů spon ve sloupku :	100 spon typu 80, nebo 150 spon typu 380	100 spon typu 80, nebo 150 spon typu 380
Pracovní tlak vzduchu :	0,5 – 0,6 MPa	0,5 – 0,6 MPa
Potřebný tlak vzduchu :	0,6 MPa	0,6 MPa
Spotřeba vzduchu na 1 pracovní cyklus :	0,30 litru při 0,6 MPa	0,30 litru při 0,6 MPa
Přípojná hadice :	Ø 9 mm ve světlosti	Ø 9 mm ve světlosti
Hladina měrného akustického výkonu A :	$L_{WA}, 1s, d = 87 \text{ dB}$	$L_{WA}, 1s, d = 87 \text{ dB}$
Hladina měrného akustického tlaku A :	$L_{pA}, 1s, d = 79 \text{ dB}$	$L_{pA}, 1s, d = 79 \text{ dB}$
Hmotnost :	0,94 kg	0,97 kg
Vibrace :	méně než 2,50 m/s <sup>2</sup>	méně než 2,50 m/s <sup>2</sup>

Obsah balení : sponkovačka, návod k obsluze

S výhradou technických změn

### Zvláštní příslušenství

Objednací číslo	Popis
14400838	Vodítko s válečkem (montáž ve výrobním závodě)
14400827	Vodítko s válečkem dlouhé (montáž ve výrobním závodě)
14400862	Vodítko s válečkem odpružené (montáž ve výrobním závodě)
14400679	Speciální lišta zásobníku (GESP) pro spony dlouhé 3 mm
14406023	Speciální lišta zásobníku (GESP) pro spony délky 4, 5 nebo 6 mm
14403330	Pneuspušť

Všechny sponkovačky a hřebíkovačky BeA se dají snadno použít i v sestavě stacionárních zařízení. Prvky pro sestavy dodáváme samostatně.



Všechny přístroje BeA splňují požadavky směrnice 89/392/EHS a normy ČSN EN 792-13.

# Sponkovačka BeA typ 380/16-420




BeA CS, spol.s r.o.  
Nad Rokytkou 24  
190 12 Praha 9-Dolní Počernice


Tel. : 281 931 117  
Fax : 281 932 160

www.bea-cs.cz  
E-mail : info@bea-cs.cz

typ 80 a 380



typ 80 a 380



Spojovací materiál	L = délka v mm
380/03 NK	3
380/04 NK	4
80/05 NKS	5
380/05 NK	5
380/06 NK	6
380/08 NK	8
80/08 LM	8
380/10 NK	10
380/10 NK RAL černá	10
80/10 NR DP	10
380/12 NK	12
380/14 NK	14
380/16 NK HZ	16

odstín RAL 9005

Na přání dodáváme také v dalších délkách, provedeních a odstínech.

značení nejčastěji používaného provedení spojovacího materiálu BeA :

**NK** ocel, pozinkovaný povrch  
**NKH** ocel vyšší pevnosti, pozinkovaný povrch  
**NKS** ocel nejvyšší pevnosti, pozinkovaný povrch  
**DP** pilový stříh

**BK** ocel, bez povrchové ochrany  
**BKS** ocel nejvyšší pevnosti, bez povrchové ochrany  
**VZ** ocel, silná vrstva v pozinkovaném povrchu  
**SA** stupňový stříh

**LM** hliníková slitina  
**NR** nerezový materiál 1.4401  
**RF** nerezový materiál 1.4301  
**IA** vnitřní stříh

**MS** mosaz  
**HZ** navrstvená adhezivní hmota  
**RAL** barevná úprava povrchu, odstín RAL  
**AA** vnější stříh