

Sponkovačka BeA typ 380/16-429

Sponkovačka vychází konstrukčně ze základní sponkovačky typu 380/16-420. Také sponkovačka 380/16-429 je ergonomicky zdařilá, výkonná, s nízkou spotřebou vzduchu a účinným tlumičem hluku, současně se i snadno obsluhuje. Navíc má však vyústění prodloužené na 50 mm, díky tomu je připravena i pro práci v hůře přístupných místech. Pro naprosto spolehlivou práci i s obzvláště krátkými sponami je dodávána speciální lišta zásobníku - viz Zvláštní příslušenství. Sponkovačka je tak připravena především pro dlouhodobé a těžké nasazení v nejrůznějších provozech.



Typické použití :

Čalounění nábytek, skříňky a nábytek pro audiotechniku, automobilový průmysl, košíkářské zboží, kočárky atd.

Rozměry : délka - 221 mm
výška - 192 mm
šířka - 43 mm

Technická data

Typové označení :	380/16-429
Objednací číslo :	12000073
Plnění zásobníku :	spodní
Bezpečnostní pojistka :	
Průmyslové spony typ :	80 a 380
Kapacita zásobníku :	156 kusů spon
Kusů spon ve sloupku :	100 spon typu 80 nebo 150 spon typu 380
Pracovní tlak vzduchu :	0,5 – 0,6 MPa
Potřebný tlak vzduchu :	0,6 MPa
Spotřeba vzduchu na 1 pracovní cyklus :	0,50 litru při 0,6 MPa
Přípojná hadice :	Ø 9 mm ve světlosti
Hladina měrného akustického výkonu A :	$L_{WA}, 1s, d = 87 \text{ dB}$
Hladina měrného akustického tlaku A :	$L_{pA}, 1s, d = 79 \text{ dB}$
Hmotnost :	1,03 kg
Vibrace :	méně než 2,50 m/s ²

Obsah balení : sponkovačka, návod k obsluze

S výhradou technických změn

Zvláštní příslušenství

Objednací číslo	Popis
14406168	Speciální lišta zásobníku (GESP) pro spony dlouhé do 6 mm
14403330	Pneuspoušť

Všechny sponkovačky a hřebíkovačky BeA se dají snadno použít i v sestavě stacionárních zařízení. Prvky pro sestavy dodáváme samostatně.



Všechny přístroje BeA splňují požadavky směrnice 89/392/EHS a normy ČSN EN 792-13.

Sponkovačka BeA typ 380/16-429




BeA CS, spol.s r.o.
Nad Rokytkou 24
190 12 Praha 9-Dolní Počernice


Tel. : 281 931 117
Fax : 281 932 160

www.bea-cs.cz
E-mail : info@bea-cs.cz

typ 80 a 380



typ 80 a 380



Spojovací materiál	L = délka v mm
380/03 NK	3
380/04 NK	4
380/05 NK	5
80/05 NKS	5
380/06 NK	6
380/08 NK	8
80/08 LM	8
380/10 NK	10
380/10 NK RAL černá	10
80/10 NR DP	10
380/12 NK	12
380/14 NK	14
380/16 NK HZ	16

odstín RAL 9005

Na přání dodáváme také v dalších délkách, provedeních a odstínech.

značení nejčastěji používaného provedení spojovacího materiálu BeA :

NK ocel, pozinkovaný povrch
NKH ocel vyšší pevnosti, pozinkovaný povrch
NKS ocel nejvyšší pevnosti, pozinkovaný povrch
DP pilový stříh

BK ocel, bez povrchové ochrany
BKS ocel nejvyšší pevnosti, bez povrchové ochrany
VZ ocel, silná vrstva v pozinkovaném povrchu
SA stupňový stříh

LM hliníková slitina
NR nerezový materiál 1.4401
RF nerezový materiál 1.4301
IA vnitřní stříh

MS mosaz
HZ navrstvená adhezivní hmota
RAL barevná úprava povrchu, odstín RAL
AA vnější stříh